




## Informazioni relative alla Collezione Graniti

FORMATI : 15X15 – 20X20 - 30X30 –30X60 –40X40 – 60X60 –  
Tipologie: Levigata – Naturale – Semilucidata – Lucidata  
Strutturata



Gruppo di appartenenza, in conformità a EN 14411 : Bla (E < 0,5%) – UGL

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazioni e rivestimenti, interni ed esterni

### PRESTAZIONI

Caratteristiche	Prestazioni dichiarate	Note
Reazione al fuoco	A1 – A1 <sub>fl</sub>	In base alla decisione 96/603/CE e sue modifiche
Resistenza a flessione (R)	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	Prova secondo EN ISO 10545-4
Forza di rottura (S)	> 1300 N (sp. ≥ 7,5 mm)	Prova secondo EN ISO 10545-4
Scivolosità	n.p.d.	B.C.R.A. Tortus
Resistenza all'attrito	n.p.d.	Solo per esterni e aree di transito veicolare
Resistenza dell'adesione	n.p.d.	Caratteristica sotto responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura
Durabilità Gelo/disgelo	Resistente	Prova secondo EN ISO 10545-12
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	Prova secondo EN ISO 10545-9