




Informazioni relative alla Collezione New Ground

FORMATI : 30X30 –30X60 –60X60
Tipologie: Semilucidata



Gruppo di appartenenza, in conformità a EN 14411 : Bla (E < 0,5%) – UGL

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazioni e rivestimenti, interni ed esterni

PRESTAZIONI

Caratteristiche	Prestazioni dichiarate	Note
Reazione al fuoco	A1 – A1fl	In base alla decisione 96/603/CE e sue modifiche
Resistenza a flessione (R)	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	Prova secondo EN ISO 10545-4
Forza di rottura (S)	$> 1300 \text{ N}$ (sp. $\geq 7,5 \text{ mm}$)	Prova secondo EN ISO 10545-4
Scivolosità	n.p.d.	B.C.R.A. Tortus
Resistenza all'attrito	n.p.d.	Solo per esterni e aree di transito veicolare
Resistenza dell'adesione	n.p.d.	Caratteristica sotto responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura
Durabilità Gelo/disgelo	Resistente	Prova secondo EN ISO 10545-12
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	Prova secondo EN ISO 10545-9