




## Informazioni relative alla Collezione NEW MARMI

FORMATI : 30X30 – 30X60 – 40X40 – 40x60 – 60X60 – 120X60  
Tipologie: Levigata – Naturale – Semilucidata – Fiammata  
Strutturata



Gruppo di appartenenza, in conformità a EN 14411 : Bla (E < 0,5%) – UGL

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazioni e rivestimenti, interni ed esterni

### PRESTAZIONI

| Caratteristiche                | Prestazioni dichiarate  | Note  |
|--------------------------------|-------------------------|---|
| Reazione al fuoco              | A1 – A1 <sub>fl</sub>   | In base alla decisione 96/603/CE e sue modifiche  |
| Resistenza a flessione (R)     | ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>  | Prova secondo EN ISO 10545-4  |
| Forza di rottura (S)           | > 1300 N (sp. ≥ 7,5 mm) | Prova secondo EN ISO 10545-4  |
| Scivolosità                    | n.p.d.                  | B.C.R.A. Tortus   |
| Resistenza all'attrito         | n.p.d.                  | Solo per esterni e aree di transito veicolare   |
| Resistenza dell'adesione       | n.p.d.                  | Caratteristica sotto responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura |
| Durabilità Gelo/disgelo        | Resistente              | Prova secondo EN ISO 10545-12   |
| Resistenza agli sbalzi termici | Resistente              | Prova secondo EN ISO 10545-9  |