




Informazioni relative alla Collezione New Stone

FORMATI : 30X30 – 30X60 – 40X40 – 40x60 – 60X60 – 120X60
Tipologie: Levigata – Naturale – Semilucidata – Fiammata
Strutturata



Gruppo di appartenenza, in conformità a EN 14411 : Bla (E < 0,5%) – UGL

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazioni e rivestimenti, interni ed esterni

PRESTAZIONI

Caratteristiche	Prestazioni dichiarate	Note
Reazione al fuoco	A1 – A1 _{fl}	In base alla decisione 96/603/CE e sue modifiche
Resistenza a flessione (R)	≥ 35 N/mm ²	Prova secondo EN ISO 10545-4
Forza di rottura (S)	> 1300 N (sp. ≥ 7,5 mm)	Prova secondo EN ISO 10545-4
Scivolosità	n.p.d.	B.C.R.A. Tortus
Resistenza all'attrito	n.p.d.	Solo per esterni e aree di transito veicolare
Resistenza dell'adesione	n.p.d.	Caratteristica sotto responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura
Durabilità Gelo/disgelo	Resistente	Prova secondo EN ISO 10545-12
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	Prova secondo EN ISO 10545-9

GranitiFiandre S.p.a.
Via Radici Nord, 112
42014 Castellarano (RE)
Tel. 0536 /819611 – Fax 0536 850941
www.granitifiandre.com/info-ce